

IDO Premium Plus 0W-40 synthétique



Caractéristiques et avantages

- 100% synthétique, à base de PAO
- Formule avancée
- Rendement exceptionnel par temps froid
- Technologie additive CK-4

Le Canada, l'un des pays dans le monde qui connaît les températures les plus basses, exige une huile à moteur capable de résister à des vagues de froid exceptionnelles.

IDO Premium Plus Synthetic 0W-40 est une huile pour moteur diesel comportant une formule unique d'huiles synthétiques du groupe IV à base de polyalphaoléfine (PAO) jumelée à un additif de performance accrue. Cette huile haute performance pour moteur diesel est spécialement conçue pour livrer un combat exceptionnel aux temps froids et ce, dans les conditions d'utilisation les plus difficiles.

IDO Premium Plus Synthetic 0W-40 est une huile dont la technologie est la même que celle de l'API CK-4, soit le procédé d'additifs de performance que l'on utilise pour les huiles IDO Premium Plus 15W-40 et 10W-30. La formule avancée est conçue pour être utilisée avec des véhicules routiers et non routiers équipés de systèmes de post-traitement des gaz d'échappement. Elle convient aux normes d'utilisation des manufacturiers (Detroit Diesel, Cummins, Mack, Renault et Volvo) quant aux moteurs récents et à ceux fabriqués avant 2007. La garantie de qualité d'Irving honore totalement ce produit dans les applications où le manufacturier de l'équipement avait spécifié « CK-4 0W-40 ».

Rendement type

Méthode d'essai	Synthétique 0W-40
VISCOSITÉ (D445) cSt à 40 °C cSt à 100 °C	81,2 13,6
INDICE DE VISCOSITÉ (D2270)	172
DENSITÉ à 15°C (D4502) (kg/l)	0,85
POINT D'ÉCOULEMENT (°C) (D97)	-52
POINT D'ÉCLAIR (°C) (D92)	204
INDICE DE BASE (D2896) (mgKOH/g)	9,6
VISCOSITÉ AU DÉMARRAGE À FROID à -35°C (cP) (D5293)	5950
ZINC (ppm) (D4951)	1100 min

Formats et codes de commande

Taille	Synthétique 0W-40
5 l / 1,32 gal. É.-U.	F0114430
18,9 l / 5 gal. É.-U.	F0114440
205l / 54,2 gal. É.-U.	F0114450
1000l / 264 gal. É.-U.	F0114460



www.irvingoil.com/fr-CA/blending-packaging/lubrifiants
1.800.574.5823

Toujours consulter votre manuel du propriétaire pour vérifier le type et le grade du fluide à utiliser!
Des données justificatives peuvent être fournies pour démontrer l'acceptabilité du rendement. Consulter votre associé aux ventes pour vous renseigner sur les dernières approbations du produit. Veuillez noter qu'il s'agit d'indicateurs de rendement type et qu'ils peuvent varier sans préavis. La présente fiche technique remplace toute version antérieure au 8 Novembre 2022.

www.irvingoil.com/fr-CA/blending-packaging/lubrifiants 1.800.574.5823